

機種		R-Talk 1500	R-Talk 950	R-Talk 900
会議スタイル	1拠点対応人数	最大60人程度 ※1	最大10人程度 ※2	
	電話接続（固定電話）	○	○	×
	電話会議（携帯電話）	○ ※3	○ ※3	○ ※4
	Web会議（パソコン）	○	○	○
	Web会議（タブレット／スマートフォン）	○ ※3	○ ※3	○ ※4
接続I/F	ハンドセット（固定電話）	○ ※5	○ ※5	×
	Bluetooth	○（Ver3.0）	○（Ver4.1）	×
	3.5mmミニジャック（音声入出力兼用）	○	○	○
	USB（micro USB）	○	○	○
搭載機能	音声ブリッジ	○ ※6	○ ※6	×
	話者追尾／集音範囲指定	○	×	×
	本体マイク・スピーカーのON/OFF切替	○	×	×
	音響処理パラメータ切替	○ ※7	○ ※7	○ ※7
	外部スピーカー接続	○	×	×
	場内拡声	○	×	×
	録音機器接続	○	○	○
	拡張マイク	○ ※1	○ ※2	○ ※2
拡張マイク毎ミュート	○	×	×	
電源	電源アダプタ	○	○	○（別売）
	乾電池駆動	○（単三型4本）	×	×
	USBバスパワー	○ ※8	○	○
本体サイズ（W×D×H）（mm）		約295×約141×約41	約215×約100×約29	約215×約100×約29
本体重量		約1.0kg	約0.41kg	約0.39kg
希望小売価格（税別）		120,000円	88,000円	50,000円

※1：拡張マイク接続可（最大4個）、本体カスケード接続可（最大6台）

※2：拡張マイク接続可（最大2個）

※3：Bluetooth無線接続及び専用オプションケーブル（RT-OPT-CBL1／RT-OPT-CBL2）による有線接続に対応

※4：専用オプションケーブル（RT-OPT-CBL1／RT-OPT-CBL2）による有線接続に対応

※5：ハンドセットコード差込口のピン配置切替機能搭載（機種により機能が異なります）

※6：複数の接続I/F（ハンドセット、専用オプションケーブル、Bluetooth、USB）を同時に使用して複数拠点での音声通話が可能

※7：製品により切替できるパラメーターが異なります

※8：USBからの給電状況により電力不足になってしまう場合は、電源アダプタや乾電池をご使用ください

（2019年4月1日現在）

お問い合わせは

NTTテクノクロス株式会社 R-Talk担当

E-mail：r-talk@cs.ntt-tx.co.jp